



PROFIMAT A Industriereiniger



Der alkalische Industriereiniger für die Reinigung alkalibeständiger Materialien, Oberflächen und Bodenbelägen im Industrie und Werkstattbereich. **PROFIMAT A** löst starke Ruß-, Öl- und Fettverschmutzungen. Auch für den Einsatz in Hochdruckgeräten und Reinigungsautomaten geeignet. Schnelltrennend / entemulgierend in Abwasserkonzentration.

5 15 % Phosphate, < 5 % nichtionische Tenside
Weitere Inhaltsstoffe: Wasserlösliche Lösungsmittel, Kalilauge

Vor der Anwendung an unauffälliger Stelle auf Farbechtheit und Materialverträglichkeit prüfen. Kaltes Wasser verwenden.

Für die manuelle Reinigung bei normal verschmutztem Bereich 100 ml / 10 Liter Wasser.

Bei starker Verschmutzung ca. 200 ml bis 2 Liter / 10 Liter Wasser.

Automatenreinigung: 100 ml bis 200 ml / 10 Liter Wasser

Hochdruckreinigung: 1:5 bis 1:10 mit Wasser verdünnt einsetzen

Bei höherer Dosierung nach der Reinigung mit klarem Wasser nachspülen.

pH-Wert im Konzentrat ca. 13

pH-Wert in Anwendungskonzentration ca. 11

4720 10-l-Kanister
4719 200-l-Fass

1719

GG 70



Gefahr

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Dampf oder Aerosol nicht einatmen.

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung und Gesichts-/Augenschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder mit dem

Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. BEI KONTAKT MIT DEN

AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.

Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Dinatriummetasilikat

Kaliumhydroxid

Dinatriummetasilikat, pentahydrat

Alkylalkoholethoxylat



interseroh

LUCID: DE1360655885719

Nur für den gewerblichen Gebrauch.

Völlig restentleerte Verpackungen sind dem Wertstoffkreislauf zuzuführen.

Anregungen für die Verwendung unserer Produkte entsprechen unseren besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.

Inhaltsstoffe:

Anwendung:

Dosierung:

Physikalische Angaben:

Art.-Nr. / Verpackung:

UN-Nr.:

Produkt-Code: nach GISBAU

Kennzeichnung:

dreiturm GmbH

ADRESSE
Dr.-Rudolf-Hedler-Straße 1
36396 Steinau an der Straße
FON +49 (0) 6663 970-230
FAX +49 (0) 6663 970-490
MAIL GV@dreiturm.de
WEB dreiturm.de