

# Produktinformation

## DURO MATT MATTBESCHICHTUNG

<b>Art.-Nr.</b>	<b>Gebindeform</b>	<b>Verpackungseinheit</b>	<b>Paletten-Einheit</b>
4634	5 L Kanister	1 Kanister	90 Kanister



### ANWENDUNGSBEREICH

Strapazierfähige Mattganzdispersion. Einsetzbar für alle beschichtbaren, elastischen Bodenbelägen, Natur- und Kunststeinflächen.

Aufgrund werkseitiger Oberflächen-Vergütungen sind die entsprechenden Hinweise der Bodenbelags-Hersteller zu beachten.

**Vor der Beschichtung gut schütteln, um das Mattierungsmittel gleichmäßig zu verteilen.**

### ANWENDUNG

**VORBEHANDLUNG:** Vor der Beschichtung mit DURO MATT ist die Grundreinigung je nach Belagsart sorgfältig mit LINO-REIN +plus, D1 NEU, DURO EX oder DURO FIX durchzuführen.

**ANWENDUNG:** DURO MATT auf grundgereinigtem, trockenem Boden je nach Saugfähigkeit 2-3-mal dünn und gleichmäßig auftragen.

**ABSCHLUSSPFLEGE:** Zur Reinigung und Pflege empfehlen wir die 5-fach-KONZENTRATE der GOLDREIF-Serie.



Je nach Beschaffenheit und Alter des Bodenbelags 1 - 2 Liter pro 100 m<sup>2</sup> (pro Auftrag).



### INHALTSSTOFFE

<5 % ANIONISCHE TENSIDE, <5 % NICHTIONISCHE TENSIDE, <5 % PHOSPHATE, KONSERVIERUNGSMITTEL, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, LAURYLAMINE DIPPYLENEDIAMINE, SODIUM PYRITHIONE

### IM KONZENTRAT

4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	----

IN ANWENDUNGSKONZENTRATION

### KENNZEICHNUNG

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Tetraamminzink(2+)carbonat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

**GISCODE** GE 10

### TRANSPORT (STRAßEN-/ SCHIENENTRANSPORT [GGVSEB/ADR/RID])

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften (ADR). Soweit nicht anders spezifiziert sind die allgemeinen Maßnahmen zur Durchführung eines sicheren Transportes zu beachten.

### PRODUKTSICHERHEIT

Nur für den gewerblichen Gebrauch.

Aufgrund werkseitiger Oberflächen-Vergütungen sind die entsprechenden Hinweise der Bodenbelags-Hersteller zu beachten. Raum- und Oberflächentemperatur: 15 bis 25°C, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Angebrochene Behälter gut verschließen.

**Vor der Beschichtung gut schütteln, um das Mattierungsmittel gleichmäßig zu verteilen. Nicht unter 6°C lagern!** Ausführliche Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt.

### UMWELTSCHUTZ

Völlig restentleerte Verpackungen sind dem Wertstoffkreislauf zuzuführen. Interseroh \_ LUCID: DE1360655885719

PM KW V01 04.2026

Anregungen für die Verwendung unserer Produkte entsprechen unseren besten Kenntnissen bei Drucklegung dieser Produktinformation und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst. Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

### dreiturm GmbH

Ilse-Wolf-Str. 1  
36396 Steinau an der Straße  
**TEL** +49(0) 6663 970-230  
**MAIL** GV@dreiturm.de  
**WEB** dreiturm-reinigungsmittel.de