

## METALLIC 2000 GLANZDISPERSION

<b>Art.-Nr.</b>	<b>Gebindeform</b>	<b>Verpackungseinheit</b>	<b>Paletten-Einheit</b>
4626	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister



### ANWENDUNGSBEREICH

**METALLIC 2000** ist eine hochstrapazierfähige, rutschhemmende, metallvernetzte Hochglanzdispersion. Die gezielte Kombination ausgewählter Kunststoffdispersionen sorgt für eine abriebfeste, schmutz- und wasserabweisende Beschichtung. Zudem ist die Beschichtung mit High-Speed-Maschinen bearbeitbar.



### ANWENDUNG

**VORBEHANDLUNG:** Vor der Beschichtung mit **METALLIC 2000** ist eine gründliche Grundreinigung, abgestimmt auf die jeweilige Belagsart, erforderlich. Hierfür empfehlen wir LINO-REIN +plus, D1 NEU oder DURO EX. Anschließend den Boden mit klarem Wasser nachspülen, um alle Rückstände des Grundreinigers zu entfernen, und vollständig trocknen lassen.



**ANWENDUNG:** **METALLIC 2000** gleichmäßig und dünn mit einem geeigneten Feuchtwischgerät, Lammfell oder einem vergleichbaren Applikator auftragen. Nach vollständiger Trocknung des ersten Auftrags (ca. 20 Minuten) einen zweiten Auftrag aufbringen. Bei saugfähigen Belägen oder wenn ein höherer Glanz gewünscht wird, kann ein dritter Auftrag erfolgen. Für stark saugende Bodenbeläge empfehlen wir den Einsatz von **DURO FILL** als Porenfüller.

Je nach Beschaffenheit und Alter des Bodenbelags 1,5 - 2 Liter pro 100 m<sup>2</sup> (pro Auftrag).

**ABSCHLUSSPFLEGE:** Zur regelmäßigen Reinigung und Pflege eignen sich DURO FLOOR, GOLDREIF® Klarwischpflege oder WISCHfris classic.



### INHALTSSTOFFE

< 5 % ANIONISCHE, < 5 % NICHTIONISCHE TENSIDE, < 5 % PHOSPHATE  
WEITERE INHALTSSTOFFE: PFLEGEKOMPONENTEN, KONSERVIERUNGSMITTEL, BENZISOTHIAZOLINONE, LAURYLAMINE DIPROPYLENEDIAMINE, METHYLISOTHIAZOLINONE, SODIUM PYRITHIONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE

**GISCODE** GE 10

### KENNZEICHNUNG

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Enthält Reaktionsmasse aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Tetraamminzink(2+)carbonat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

### TRANSPORT (STRAßEN-/ SCHIENENTRANSPORT [GGVSEB/ADR/RID])

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften (ADR). Soweit nicht anders spezifiziert sind die allgemeinen Maßnahmen zur Durchführung eines sicheren Transportes zu beachten.

### PRODUKTSICHERHEIT

Nur für den gewerblichen Gebrauch. Aufgrund werkseitiger Oberflächen-Vergütungen sind die entsprechenden Hinweise der Bodenbelags-Hersteller zu beachten. Angebrochenen Behälter gut verschließen. **Nicht unter 6°C lagern.** Ausführliche Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt.

PM KW V02 07.2025

### UMWELTSCHUTZ

Völlig restentleerte Verpackungen sind dem Wertstoffkreislauf zuzuführen.

Interseroh \_ LUCID: DE1360655885719

Anregungen für die Verwendung unserer Produkte entsprechen unseren besten Kenntnissen bei Drucklegung dieser Produktinformation und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst. Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

### dreiturm GmbH

Ilse-Wolf-Str. 1  
36396 Steinau an der Straße  
**TEL** +49(0) 6663 970-230  
**MAIL** GV@dreiturm.de  
**WEB** dreiturm-reinigungsmittel.de