



METALLIC 2000 Hochglanzdispersion



METALLIC 2000 ist eine sehr strapazierfähige, rutschhemmende, metallvernetzte, Hochglanzdispersion. Die gezielte Kombination ausgewählter Kunststoffdispersionen ergibt eine abriebfeste, schmutz- und wasserabweisende Beschichtung. Bearbeitbar mit High-Speed-Maschinen.

Aufgrund werkseitiger Oberflächen-Vergütungen sind die entsprechenden Hinweise der Bodenbelags-Hersteller zu beachten.

< 5 % anionische, < 5 % nichtionische Tenside, < 5 % Phosphate
Weitere Inhaltsstoffe: Pflegekomponenten, Konservierungsmittel, Benzisothiazolinone, Laurylamine Dipropylenediamine, Methylisothiazolinone, Natrium Pyrithione, Methylchloroisothiazolinone

Vor der Beschichtung mit **METALLIC 2000** ist die Grundreinigung je nach Belagsart sorgfältig mit LINO-REIN *plus, D1 NEU oder DURO EX durchzuführen. Anschließend den Boden mit klarem Wasser nachspülen, um alle Grundreinerreste zu beseitigen, und trocknen lassen.

METALLIC 2000 gleichmäßig dünn mit einem geeigneten Feuchtwischgerät, Lammfell etc. auftragen. Nach vollkommener Abtrocknung des ersten Auftrages (ca. 20 Min.) einen zweiten Auftrag vornehmen. Bei saugfähigen Belägen, oder wenn stärkerer Glanz gewünscht wird, einen dritten Auftrag aufbringen. Bei stark saugenden Bodenbelägen empfehlen wir als Porenfüller unser Produkt DURO FILL.

Zur Reinigung und Pflege empfehlen wir DURO FLOOR, GOLDREIF® Klarwischpflege oder WISCHfris classic.

Je nach Beschaffenheit und Alter des Bodenbelags 1,5 - 2 Liter pro 100 m² (pro Auftrag).

4626 10-l-Kanister

GE 10

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Enthält Reaktionsmasse aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Tetraamminzink(2+)carbonat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Nur für den gewerblichen Gebrauch.
Angebrochenen Behälter gut verschließen.

Nicht unter 6°C lagern!

Völlig restentleerte Verpackungen sind dem Wertstoffkreislauf zuzuführen.



interseroh

LUCID: DE1360655885719

Inhaltsstoffe:

Vorbehandlung:

Anwendung:

Anschlusspflege:

Verbrauch:

Art.-Nr. / Verpackung:

Produkt-Code: nach GISBAU

Kennzeichnung:

dreiturm GmbH

ADRESSE
Dr.-Rudolf-Hedler-Straße 1
36396 Steinau an der Straße
FON +49 (0) 6663 970-230
FAX +49 (0) 6663 970-490
MAIL GV@dreiturm.de
WEB dreiturm.de