



## VARIOL® S

### saurer, hochwirksamer Entkalker



**VARIOL® S** eignet sich zur Entfernung von Kesselstein, Kalk und Rost sowie als Geräteentkalker. Auf allen säurebeständigen Materialien im Küchen- und Sanitärbereich einsetzbar, nicht auf kalkgebundenen Natursteinen, Aluminium, lackierten Oberflächen und Acrylglas verwenden. Vor der Anwendung von **VARIOL® S** auf Kunststoff und Armaturen oder als Geräteentkalker unbedingt entsprechende Hersteller-Hinweise beachten! **VARIOL® S** nicht mit chlorhaltigen Reinigern mischen! **HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor.**

< 5 % nichtionische Tenside  
Weitere Inhaltsstoffe: Phosphorsäure

Zur manuellen Unterhaltsreinigung 100 ml pro 10 Liter Wasser.  
Zur Geräteentkalkung 250 ml pro 1 Liter Wasser.  
Zur Grundreinigung bei starken Kalkverkrustungen 1 : 1 bis 1 : 10.  
Bei der Anwendung auf Fliesen (Feinsteinzeug) sind die Fugen vorzuwässern.  
Nach erfolgter Entkalkung gründlich mit Wasser nachspülen. **VARIOL® S** ist auch zur Verwendung in Schaumkanonen in einer Dosierung von 1 : 5 bis 1 : 10 geeignet.

pH-Wert im Anwendungskonzentrat ca. 2

4343 1-l-Rundflasche  
4344 10-l-Kanister

1805

GS 80



#### Gefahr

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

Dampf oder Aerosol nicht einatmen.

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung und Gesicht-/Augenschutz tragen.

BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder mit dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut und Wasser abwaschen oder duschen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Phosphorsäure

Isotridecanol, ethoxyliert

**UFI: FW58-4Y52-9384-FP1N**

Nur für den gewerblichen Gebrauch.

Völlig restentleerte Verpackungen sind dem Wertstoffkreislauf zuzuführen. **interseroh**



LUCID: DE1360655885719  
Anregungen für die Verwendung unserer Produkte entsprechen unseren besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.

#### Inhaltsstoffe:

#### Anwendung:

#### Physikalische Angaben:

#### Art.-Nr. / Verpackung:

#### UN-Nr.:

#### Produkt-Code: nach GISBAU

#### Kennzeichnung:

#### dreiturm GmbH

**ADRESSE**  
Dr.-Rudolf-Hedler-Straße 1  
36396 Steinau an der Straße  
**FON** +49 (0) 6663 970-230  
**FAX** +49 (0) 6663 970-490  
**MAIL** GV@dreiturm.de  
**WEB** dreiturm.de