

Produktinformation

SPONTAN FLECKENENTFERNER

ART.-NR.:	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4859	400 ml Sprühdose	12 St. im Karton	70 Kartons



ANWENDUNGSBEREICH

Das Spezialprodukt zur Entfernung von wasserunlöslichen Verschmutzungen auf lösemittelbeständigen Oberflächen.

SPONTAN beseitigt u. a. verschiedene Klebstoffreste, Dispersionsfarbe, Schuhcremeflecken, Teer, schwarze Absatzstriche und Kaugummireste aus Teppichböden. Bedingt für Acrylglas / PMMA geeignet.

Entsprechende Verträglichkeitstests sind durchzuführen.

ANWENDUNG

Vor Ersteinsetz an einer unauffälligen Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen. Produkt nur auf lösemittel- und farbbeständigen Oberflächen und Bodenbelägen einsetzen.

SPONTAN aufsprühen, kurz einwirken lassen und anschließend mit sauberem Tuch oder bei starker Verschmutzung mit geeignetem Schwamm-Pad (gelb) bearbeiten. Gelösten Schmutz aufnehmen.



Gebrauchsfertige
Anwendung

INHALTSSTOFFE

15 – 30% ALIPHATISCHE KOHLENWASSERSTOFFE, LIMONENE

KENNEICHNUNG

Gefahr Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Verursacht Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. **BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:** Mit viel Wasser/Seife waschen. **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50°C aussetzen.

Orangenöl süß; 2-Propanol



UFI: 46FE-G0JX-500R-0F9C

TRANSPORT (STRAßEN-/ SCHIENENTRANSPORT [GGVSEB/ADR/RID])

UN 1950 AEROSOLS, Transportgefahrenklasse 2.1

PRODUKTSICHERHEIT

Nur für den gewerblichen Gebrauch.

Ausführliche Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt.

UFI: 46FE-G0JX-500R-0F9C

UMWELTSCHUTZ

Völlig restentleerte Verpackungen sind dem Wertstoffkreislauf zuzuführen.

16 05 04 gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern (einschließlich Halonen)

20 01 29 Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten

Empfehlung: Von der Entsorgung über das Abwasser ist abzuraten. Örtlich behördliche Interseroh _ LUCID: DE1360655885719

PM KW V01 05.2026

dreiturm GmbH

Ilse-Wolf-Str. 1

36396 Steinau an der Straße

TEL +49(0) 6663 970-230

MAIL GV@dreiturm.de

WEB dreiturm-reinigungsmittel.de