

Hinweise

Table with columns for pH-Wert, Wirkung, Anwendungsmethode, Elastische Bodenbeläge, Natur-/Kunststein, Keramik, Estriche, Holz/Laminat, Oberflächen. Includes a photo of a modern office interior.

Table of cleaning products including NEOfri, MULTIFris, GOLDREIF, EASYLINE, and TORWOL, with columns for certifications and material compatibility.

Table for floor care products (Fußbodenreinigung / -pflege) including WISCHfris, GOLDREIF, and DURO series.

Table for sanitary maintenance products (Sanitär-Unterhaltsreiniger) including SANIfris, GOLDREIF, and AMIDOCID.

Table for general sanitary products (Sanitär-Grundreiniger) including SANITÄRREINIGER ROT and EX plus.

Table for disinfection products (Desinfektion) including HEXAWOL Fix and Flächendesinfektion.

Table for kitchen cleaning products (Küchenreinigung) including VARIOL A and S.

Table for general cleaners (Grundreiniger) including DURO FIX, LINO-REIN, and INTENSIVREINIGER.

Table for surface coatings (Beschichtung) including DURO TOP, ULTRA, MATT, and METALLIC 2000.

HARTGESTEIN z.B. Granit, Gneis, Basalt, Gabbro und Quarzagglo. WEICHESTEIN z.B. Marmor, Dolomit, Jura, Travertin, Solnhofener, Muschelkalk, Öl- und Tonschiefer, Marmoragglo, Quarz-, Ton-, Kalk- und FE-Sandstein, Betonwerkstein und Terrazzo.

Ritztest Hartgestein nur reinigen. Weichgestein reinigen und pflegen.

Säuretest kein Aufschäumen oder Farbumschlag: amidosulfonsäurehaltige Produkte können in der Regel verwendet werden. Aufschäumen oder Farbumschlag: keine säurehaltigen Produkte verwenden, Belag ist kristallisierbar.

SO PRÜFEN SIE IHREN NATUR- UND KUNSTSTEINBELAG... Includes images of a brush and a bucket.

Entstehen keine sichtbaren oder fühlbaren Kratzer, sollte der Boden nur gereinigt werden.

Entstehen sichtbare oder fühlbare Kratzer, sollte der Boden gereinigt und gepflegt werden.

Erfolgt keine Reaktion, bedeutet dies Beständigkeit gegenüber Amidosulfonsäure, aber keinesfalls, dass der Boden auch gegenüber anderen Säuren beständig ist.

Findet starkes Aufschäumen statt und es entsteht eine matte Stelle (Fleckenbildung), bedeutet dies, dass der Boden keinesfalls mit säurehaltigen Mitteln behandelt werden darf.

Sämtliche Eignungangaben beziehen sich generell auf die jeweils gebrauchsfertige Lösung und nicht auf das Konzentrat. Die werkseigenen anwendungstechnischen Hinweise der jeweiligen Materialhersteller sind zu beachten.

HIER FINDEN SIE DIE PASSENDE PRODUKTE FÜR IHREN STEINBODEN ->



Dreiturm GmbH Dr. Rudolf-Hedler-Str. 1 36396 Steinau a.d. Strasse Fon +49 6663 970-230 | Fax +49 6663 970-490 gv@dreiturm.de | www.dreiturm.de

Art.-Nr. 5585 · Stand 5\_2022