

DURO TOP LONGLIFE HOCHLEISTUNGSBESCHICHTUNG

- GEPRÜFT NACH
DIN 18032-2

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4632	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICH

DURO TOP LONGLIFE ist eine gebrauchsfertige Hochleistungsbeschichtung für wasserbeständige, beschichtungsfähige Bodenbeläge und kann unter Beachtung der herstellerspezifischen Hinweise der Bodenbelagsanbieter eingesetzt werden. Sie lässt sich sehr einfach und schnell anwenden und überzeugt durch außergewöhnliche Füllkraft sowie extreme Strapazierfähigkeit. Die langlebige und rutschhemmende Beschichtung bietet eine hohe Abriebbeständigkeit und eignet sich besonders für stark frequentierte Bereiche wie öffentliche Einrichtungen oder gewerblich genutzte Flächen. Zudem weist **DURO TOP LONGLIFE** eine sehr gute Beständigkeit gegenüber Alkohol und Desinfektionsmitteln auf.

ANWENDUNG

VORBEHANDLUNG: Vor der Beschichtung mit **DURO TOP LONGLIFE** ist eine gründliche Grundreinigung, abgestimmt auf die jeweilige Belagsart, erforderlich. Hierfür empfehlen wir LINO-REIN +plus, D1 NEU oder DURO EX. Anschließend den Boden mit klarem Wasser nachspülen, um alle Rückstände des Grundreinigers zu entfernen, und vollständig trocknen lassen.

ANWENDUNG: **DURO TOP LONGLIFE** unverdünnt auf den grundgereinigten, optisch trockenen, beschichtungsfähigen Bodenbelag auftragen (ca. 30 Min. nach der Grundreinigung) und trocknen lassen. Nach vollständiger Trocknung des ersten Auftrags einen zweiten Auftrag aufbringen.

ABSCHLUSSPFLEGE: Zur regelmäßigen Reinigung und Pflege eignen sich GOLDREIF® Klarwischpflege, WISCHfris classic oder MULTI BLUE® Mehrzweckreiniger.

INHALTSSTOFFE

<5% NICHTIONISCHE TENSIDE, <5% ANIONISCHE TENSIDE, WASSERLÖSLICHE LÖSEMITTEL, KONSERVIERUNGSMITTEL, BENZISOTHIAZOLINONE, LAURYLAMINE DIPROPYLENEDIAMINE, SODIUM PYRITHIONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE

KENNZEICHNUNG

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

TRANSPORT (STRAßEN-/ SCHIENENTRANSPORT [GGVSEB/ADR/RID])

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften (ADR). Soweit nicht anders spezifiziert sind die allgemeinen Maßnahmen zur Durchführung eines sicheren Transportes zu beachten.

PRODUKTSICHERHEIT

Nur für den gewerblichen Gebrauch.

Aufgrund werkseitiger Oberflächen-Vergütungen sind die entsprechenden Hinweise der Bodenbelags-Hersteller zu beachten.

Raum- und Oberflächentemperatur: 15 bis 25°C, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Angebrochene Behälter gut verschließen.

Vor Gebrauch schütteln. Nicht unter 6°C lagern! Ausführliche Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt.



Je nach Beschaffenheit und Alter des Bodenbelags 1,5 - 2 Liter pro 100 m² (pro Auftrag).



GISCODE GE 20

Produktinformation

DURO TOP LONGLIFE HOCHLEISTUNGSBESCHICHTUNG

UMWELTSCHUTZ

Völlig restentleerte Verpackungen sind dem Wertstoffkreislauf zuzuführen.
Interseroh _ LUCID: DE1360655885719

Anregungen für die Verwendung unserer Produkte entsprechen unseren besten Kenntnissen bei Drucklegung dieser Produktinformation und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst. Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

PM KW V01 07.2025

dreiturm GmbH

Ilse-Wolf--Str. 1

36396 Steinau an der Straße

TEL +49(0) 6663 970-230

MAIL GV@dreiturm.de

WEB dreiturm-reinigungsmittel.de